


Método de instalación



Non Direccional

Quarter turn

Todas las especificaciones de los productos son medias estimadas derivadas de los ensayos con muestras del producto y están sujetas a las tolerancias normales de estos ensayos y de la fabricación, además de las variaciones inherentes al patrón, y pueden ser alteradas sin previo aviso. Para mayor información sobre estos y otros atributos importantes de lo(s) producto(s) acá descrito(s), incluyendo el contenido reciclado e informaciones sobre la garantía del producto, consulte www.interface.com/disclaimer.

Producto Open Air 403 Stria **Color** Flannel **Colección** Open Air Stria **Reserva** GlasBac™

Especificación de Producto

Código del Producto	1238302500
Construcción de Producto	Tufted Textured Loop
Sistema de Fibras	100% Contenido Reciclado Nylon
Fabricante de la Fibra	Aquafil
Método de Coloración	100% Solution Dyed
Protección Contra Manchas	Protekt ² ®
Protección Antimicrobiana	Intersept®

Más especificaciones de producto

	Imperial	Métrica
Peso de la Fibra Tufted	19 oz/yd ²	644 g/m ²
Gauge	1/12 in	47.2 ends/10cm
Altura de la Fibra	0.13 in	3.3 mm
Espesor de la Fibra	0.084 in	2.1 mm
Puntadas	8.3 /in	32.67 ends/10cm
Densidad de la Fibra	8,143 oz/yd ³	301,941 g/m ³
Dimensiones	19.69 in x 19.69 in	50cm x 50cm

Especificaciones de Desempeño

Panel Radiante	(ASTM E-648) Cumple
Densidad de Humo	(ASTM E662) ≤ 450
Inflamabilidad	Passes Methenamine Pill Test (DOC-FF1-70)
Resistencia a la Decoloración	(AATCC 16 - E) ≥ 4.0 @ 60 AFU's
Propensión Electroestática	(AATCC - 134) < 3.0 KV
Estabilidad Dimensional	AACHEN Din 54318 < 0.10%
Clasificación del Tráfico	Severe
Proporción de Modificación de la Fibra	1.9 to 2.2
Eficacia del Preservante	(AATCC 174 Parts 2&3) Reducción de 99%/Sin Moho por 7 Días (ASTM E-2471) Inhibición Completa

Especificaciones Ambientales

Carbono Incorporado (Cradle to Gate)	4.7 Kg CO ₂ /M ²
Contenido Reciclado Total	68.4 %
Contenido reciclado (Pre Consumidor)	58.41 %
Recycled Content (Post Consumidor)	9.99 %

Calidad Interna del Aire [Green Label Plus #GLP0820](#)

Composición de materiales Libre de Agregado formaldehído, metales pesados y Ortho ftalatos, sustancias químicas fluoradas (PFAS) y retardantes de llama halogenados.

La divulgación de los impactos ambientales [Declaración Ambiental de Producto](#)

Divulgación de los ingredientes del producto [Declaración de Productos de Salud](#)

Certificaciones ambientales [NSF/ANSI 140 Gold](#)
[GreenCircle Certified Recyclable](#)

LEED v4 Contribuye a múltiples créditos IEQ y MR

Fin de la Vida Carpet to Carpet Recycling through ReEntry®

Información Técnica

Instalación [Ver la Guía Interface de Recomendaciones para Instalación.](#)

Mantenimiento [Vea la Guía de Recomendaciones para Mantenimiento de Interface](#)

Recuperación Recyclable through ReEntry® - Call 1.888.733.6873 (U.S.) / 1.866.398.3191 (Canada)

Garantía [Garantía de alfombra estándar de 15 años](#)

Método de Instalación	Quarter Turn Non Directional
Lugar de Fabricación	ISO 9001 & 14001 Instalaciones Certificadas de Troup County, Georgia, Estados Unidos