


Método de instalación



Monolithic

Todas las especificaciones de los productos son medias estimadas derivadas de los ensayos con muestras del producto y están sujetas a las tolerancias normales de estos ensayos y de la fabricación, además de las variaciones inherentes al patrón, y pueden ser alteradas sin previo aviso. Para mayor información sobre estos y otros atributos importantes de lo(s) producto(s) acá descrito(s), incluyendo el contenido reciclado e informaciones sobre la garantía del producto, consulte www.interface.com/disclaimer.

Producto Open Air 413 **Color** Nickel **Colección** Open Air Neutrals **Reserva** GlasBac™

Especificación de Producto

Código del Producto	1634302500
Construcción de Producto	Tufted Textured Loop
Sistema de Fibras	100% Contenido Reciclado Nylon
Fabricante de la Fibra	Aquafil
Método de Coloración	100% Solution Dyed
Protección Contra Manchas	Protekt ² ®
Protección Antimicrobiana	Intersept®

Más especificaciones de producto

	Imperial	Métrica
Peso de la Fibra Tufted	18 oz/yd ²	610 g/m ²
Gauge	1/12 in	47.2 ends/10cm
Altura de la Fibra	0.16 in	4.1 mm
Espesor de la Fibra	0.093 in	2.4 mm
Puntadas	8.3 /in	32.67 ends/10cm
Densidad de la Fibra	6,968 oz/yd ³	258,372 g/m ³
Dimensiones	19.69 in x 19.69 in	50cm x 50cm

Especificaciones de Desempeño

Panel Radiante	(ASTM E-648) Cumple
Densidad de Humo	(ASTM E662) ≤ 450
Inflamabilidad	Passes Methenamine Pill Test (DOC-FF1-70)
Resistencia a la Decoloración	(AATCC 16 - E) ≥ 4.0 @ 60 AFU's
Propensión Electroestática	(AATCC - 134) < 3.0 KV
Estabilidad Dimensional	AACHEN Din 54318 < 0.10%
Clasificación del Tráfico	Heavy
Proporción de Modificación de la Fibra	1.9 to 2.2
Eficacia del Preservante	(AATCC 174 Parts 2&3) Reducción de 99%/Sin Moho por 7 Días (ASTM E-2471) Inhibición Completa

Especificaciones Ambientales

Carbono Incorporado(Cradle to Gate)	4.62 Kg CO ₂ /M ²
Contenido Reciclado Total	68.1 %
Contenido reciclado (Pre Consumidor)	58.53 %
Recycled Content (Post Consumidor)	9.57 %

Calidad Interna del Aire	Green Label Plus #GLP0820
Composición de materiales	Libre de Agregado formaldehído, metales pesados y Ortho ftalatos, sustancias químicas fluoradas (PFAS) y retardantes de llama halogenados.
La divulgación de los impactos ambientales	Declaración Ambiental de Producto
Divulgación de los ingredientes del producto	Declaración de Productos de Salud
Certificaciones ambientales	NSF/ANSI 140 Gold GreenCircle Certified Recyclable
LEED v4	Contribuye a múltiples créditos IEQ y MR
Fin de la Vida	Carpet to Carpet Recycling through ReEntry®

Información Técnica

Instalación	Ver la Guia Interface de Recomendaciones para Instalación.
Mantenimiento	Vea la Guía de Recomendaciones para Mantenimiento de Interface
Recuperación	Recyclable through ReEntry® - Call 1.888.733.6873 (U.S.) / 1.866.398.3191 (Canada)
Garantía	Garantía de alfombra estándar de 15 años
Método de Instalación	Monolithic

